



CONFEZIONATRICI E IMBUSTATRICI
ORDINE E FACILITÀ PER LA DISTRIBUZIONE

BP1102AS
BP802AS
S870
S560NA
SL55

GIRBAU

CONFEZIONATRICI E IMBUSTATRICI

ORDINE E FACILITÀ PER LA DISTRIBUZIONE

BP1102AS



BP802AS



S870



S560NA



SL55



IL CONFEZIONAMENTO PERMETTE ALLA LAVANDERIA UN'OTTIMA DISTRIBUZIONE DEI CAPI

Dopo la piegatura, occorre eseguire un adeguato confezionamento dei capi in imballi di plastica al fine di evitare perdite e mantenere i capi igienizzati durante la consegna al cliente.

Girbau completa i vostri impianti di lavanderia con una vasta gamma di confezionatrici angolari a campana e imbustatrici a lancio di film termoretraibile al fine di raggruppare la biancheria in appositi pacchi mantenendo l'ottima piegatura dei capi indipendentemente dalla loro quantità e tipologia.

I modelli **SL, S** e **BP** agevolano le lavanderie nella distribuzione dei lotti di capi, mantenendone intatta la qualità.



BP1102AS

Automatico



MATERIALE

Bobine di polietilene con un massimo di 1.050 mm di larghezza e 350 mm di diametro.

TECNOLOGIA

Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica o passaggio libero. Ideale per essere collegata alla linea di produzione.

Sistema di saldatura con barra saldante pneumatica e con taglio film a lama fredda.

Barra saldante con larghezza di 1.070mm e altezza massima di 380 mm.

Nastro di ingresso a velocità variabile controllato da variatore

Sbobinatore superiore e inferiore motorizzato.

Funzionamento tramite lettura del pacco mediante fotocellula o lunghezza pacco.

Pannello di comando digitale, con sistema elettronico Flextron.

Possibilità di memorizzare fino a 10 cicli di lavoro differenti.

Tunnel di retrazione bicamera per grandi produzioni.

IMBUSTATRICI MONOBLOCCO PER GRANDI DIMENSIONI

L'imbustatrice automatica a carico frontale **BP1102AS** adatta il confezionamento in linea a pacchi di capi di grandi dimensioni quali pile di copriletti, coperte, asciugamani e tappeti.

Il caricamento automatico tramite nastro trasportatore garantisce velocità nell'introduzione di articoli raggruppati. La lunghezza massima del pacco può raggiungere i 2 metri (2.000 mm) con una produzione massima fino a 12 pacchi al minuto o 720 pacchi l'ora.

BP802AS

Automatico



MATERIALE

Bobine di polietilene con un massimo di 750 mm di larghezza e 350 mm di diametro.

TECNOLOGIA

Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica o passaggio libero. Ideale per essere collegata alla linea di produzione.

Sistema di saldatura con barra saldante pneumatica e con taglio film a lama fredda.

Nastro di ingresso a velocità variabile controllato da variatore

Sbobinatore superiore e inferiore motorizzato.

Funzionamento tramite lettura del pacco mediante fotocellula o lunghezza pacco.

Pannello di comando digitale, con sistema elettronico Flextron.

Possibilità di memorizzare fino a 10 cicli di lavoro differenti.

Tunnel di retrazione bicamera.

IMBUSTATRICI MONOBLOCCO E IN LINEA

Formato compatto con tunnel compreso, una soluzione che fa di questa macchina la confezionatrice ideale da collegare alla linea di produzione.

Il confezionamento avviene in modo autonomo mediante il caricamento automatico su nastro trasportatore, in grado di ricevere pacchi grandi e indivisibili.

La lunghezza massima del pacco può raggiungere i 2 metri (2.000 mm) con una produzione massima fino a 20 pacchi al minuto o 1.200 pacchi l'ora.

S870

Manuale



MATERIALE

Bobine di poliolefina (polietilene solo per insacchettatura) con un massimo di 800 mm di larghezza e 300 mm di diametro.

TECNOLOGIA

Sistema di saldatura con lama saldante trattata in PTFE.

Campana dotata di doppio elettromagnete di ritenuta e rilascio automatico.

Piatto portaprodotto mobile, per adattare più facilmente il film alle dimensioni del pacco.

Pannello di comando con display LCD per un accurato controllo delle operazioni in corso.

Raffreddamento del sistema di saldatura mediante circuito chiuso a liquido.

Scheda elettronica che semplifica la manutenzione della macchina ed elimina fastidiosi rumori.

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione.

CONFEZIONAMENTO DI MAGGIOR CAPACITÀ

La confezionatrice angolare a campana S870 è predisposta per insacchettare e imballare mediante film retrattile pacchi grandi in maniera manuale.

Le maggiori dimensioni della campana rispetto ad altri modelli consentono di far fronte al confezionamento di dimensioni superiori (620 mm di larghezza, 310 mm di altezza e 870 mm di lunghezza).

GIRBAU

S560NA

Semi-automatica



MATERIALE

Bobine di poliolefina (polietilene solo per insacchettatura) con un massimo di 600 mm di larghezza e 300 mm di diametro.

AUTOMAZIONE PER CONFEZIONAMENTO A GRAN VELOCITÀ

La confezionatrice angolare a campana S560NA automatizza il processo di confezionamento dei capi in modo da poter raggiungere una produttività superiore, fino a 900 pacchi per ora.

È particolarmente consigliata per gli impianti di lavanderia industriale che richiedono un processo finale di confezionamento in pacchi con le seguenti misure massime: larghezza 430 mm, altezza 260 mm e lunghezza 560 mm.

TECNOLOGIA

Sistema di saldatura con lama saldante refrigerata trattata in PTFE.

Ciclo automatico di lavoro con sistema di saldatura a ciclo continuo e abbassamento del braccio di saldatura programmabile a intervalli di tempo.

Possibilità di abbassamento del quadro di saldatura mediante pulsante.

Campana dotata di rilascio automatico.

Fuoriuscita automatica del pacco confezionato per mezzo di nastro motorizzato.

Pannello di comando con display LCD per un accurato controllo delle operazioni in corso.

Raffreddamento del sistema di saldatura mediante circuito chiuso a liquido.

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione.

SL55

Manuale



MATERIALE

Bobine di poliolefina (polietilene solo per insacchettatura) con un massimo di 600 mm di larghezza e 300 mm di diametro.

VELOCITÀ DI INSACCHETTATURA E IMBALLAGGIO TERMO-RETRATTILE MANUALE

La confezionatrice angolare a campana SL55 esegue la saldatura e la termoretrazione in una sola operazione, velocizzando il processo e incrementando la produttività fino a 300 pacchi l'ora.

Piano di confezionamento e supporto bobina regolabili per far fronte alla creazione di pacchi di diverse dimensioni (massimo: 430 mm di larghezza, 260 mm di altezza, 560 mm di lunghezza).

La confezionatrice SL55 è manuale e rappresenta un'efficiente alternativa per la creazione di piccoli pacchi richiede poca manutenzione e i consumi energetici ridotti.

TECNOLOGIA

Sistema di saldatura con lama saldante trattata in PTFE.

Campana dotata di elettromagnete di ritenuta e rilascio automatico.

Pannello di comando con display LCD per un accurato controllo delle operazioni in corso.

Regolazione del tempo di retrazione, della temperatura di saldatura e memorizzazione di max. 6 programmi di lavoro.

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione.

			IMBUSTATRICI AUTOMATICA CON INGRESSO IN LINEA		CONFEZIONATRICE A CAMPANA		
MODELLO			BP1102AS	BP802AS	S870	S560 NA	SL55
Dimensione massima della saldatura (*)	Lunghezza	mm	2.000		800	500	
	Larghezza		900	600	500	380	
	Altezza		380		310	260	
Dati elettrici	Potenza	kW	26,7		5,1	3,7	
	Voltaggio	V	380 3 fasi + neutro + terra.			220	
Consumo aria e pressione		litri/pacco	13 (pressione 6 bar)		-	-	-
Produzione		Pacchi/h	Fino a 720	Fino a 1.200	Fino a 250	Fino a 900	Fino a 300
Materiale di confezionamento			Polietilene		Poliolefina / Polietilene		
Larghezza massima della bobina	mm		1.050 (350 diametro).	750 (350 diametro)	800 (300 diametro)	600 (300 diametro)	
Dimensioni macchina	mm		3.700 x 1.710 x 2.265	3.670 x 1.410 x 2.265	1.900 x 1.050 x 1.190	2.010 x 790 x 1.115	1.240 x 805 x 1.100
Peso netto	kg		980	845	191	156	95
Abbassamento campana			-	-	Manuale	Auto	Manuale
Ritenuta campana			-	-	Mediante elettromagnete		
Azionamento del ciclo			Azionamento automatico o semi-automatico		Pulsante o ciclo programmato		
Sistema saldatura			Barra saldante pneumatica		Lama saldante teflonata		

* Le dimensioni della confezione dovrebbero essere circa il 20% inferiori rispetto alle dimensioni massime di saldatura



GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com

Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com - Internazionale: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

FILIALI: Germania - Argentina - Australia - Brasile - Cina - Cuba - Spagna - Francia - Italia - Mexico - Portogallo - Rep. Dominicana - U.A.E. - U.K. - U.S.A.